ESTERILIZADOR PORTÁTIL DE VAPOR A PRESIÓN

MODELO FSF-280B | CONTROL DIGITAL



Equipo de esterilización por vapor a presión con calentamiento eléctrico y control por microcomputador. Permite ajustar la temperatura y el tiempo del ciclo mediante pantalla digital.

- Cámara de acero inoxidable
- Liberación automática ante sobrepresión
- Protección por bajo nivel de agua y contra funcionamiento en seco
- Aviso sonoro al finalizar y apagado automático

CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	TEMPERATURA	POTENCIA
18 L	0,142 MPa	105-126 °C	2,0 kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	**FSF-280B**
Volumen	18 L
Potencia	2,0 kW
Alimentación eléctrica	AC 110 V / 60 Hz o AC 220 V / 50 Hz
Presión nominal de trabajo	0,142 MPa
Temperatura nominal de trabajo	105-126 °C
Rango de tiempo de esterilización	0-99 min
Dimensiones de la cámara	Ø280 × 295 mm
Dimensiones de embalaje (L × An × Al)	410 × 410 × 560 mm
Peso bruto / neto	18 kg / 17 kg

CONTROL Y SEGURIDAD

Control por microcomputador con pantalla digital y ajuste de temperatura y tiempo. Incluye manómetro de doble escala; liberación automática ante sobrepresión; protección por bajo nivel de agua y contra funcionamiento en seco; aviso sonoro al completar la esterilización y apagado automático.

USO PREVISTO

Diseñado para esterilizar por vapor a presión materiales compatibles con este método en laboratorios y entornos educativos o técnicos.